



TEHNICKE KARAKTERISTIKE BULDOZERA SD9

- MOTOR CUMMINS KTA19-C525 (316 kW)
- KAPACITET NOZA 13.5 m³
- RADNA TEZINA 44.5/48.8 t

SD9

SD9	
Radna težina masine	44588 kg
Radna težina masine sa ripperom	48888 kg
Pritisak na tlo	102 kPa
Pritisak na tlo (sa ripperom)	112 kPa
Osnovno rastojanje gusenice	2250 mm
Min. rastojanje od tla	517 mm

Nagib	30° / 25°
Kapacitet noza	13.5 m ³
Sirina noza	4314 mm
Max.dubina iskopavanja	614 mm
Osnovne dimenzije	6592/8478×4314×3970 mm
Tip motora	KTA19-C525
Deklarisani br.obrtaja	1800 rpm
Deklarisana snaga	316 KW
Max.pritisak u sistemu	18.3 Mpa
Tip pumpe	zupcasta
Protok ulja	300 L/min
Hodni stroj:	
Br.nosecih rolni(po 1 strani)	8
Korak	240 mm
Sirina papuce	610 mm
Brzine napred:	
Prva brzina	3.9 km/h
Druga brzina	6.7 km/h
Treca brzina	12.2 km/h
Brzine nazad:	
Prva brzina	4.8 km/h
Druga brzina	8.5 km/h
Treca brzina	15.1 km/h