



### TEHNICKE KARAKTERISTIKE VALJKA YZ16-7

- MOTOR D6114ZG2B (128 kW)
- 3 BRZINE NAPRED-3 BRZINE NAZAD
- RADNA TEZINA 16 t

| YZ16-7                    |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Radna tezina masine       | 16000 kg          |
| Dimenzije                 | 6058x2380x3100 mm |
| Medjuosovinsko rastojanje | 3100 mm           |
| Trag                      | 1645 mm           |
| Min.Radijus okretanja     | 6600 mm           |
| Tezina pegle              | 8000 kg           |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Precnik pegle                              | 1580 mm          |
| Sirina pegle                               | 2130 mm          |
| Frekvencija                                | 30/33 Hz         |
| Amplituda-visoka Amplituda-niska           | 1.87 mm 1.0 mm   |
| Centrifug.sila-visoka Centrifug.sila-niska | 294 kN<br>179 kN |
| Brzine (napred/nazad):                     |                  |
| Prva                                       | 2.52 km          |
| Druga                                      | 5.9 km           |
| Treca                                      | 12.36 km         |
| Pritisak u pogonskom sistemu               | 40 MPa           |
| Pritisak u upravljackom sistemu            | 15 Mpa           |
| Diezel motor                               | D6114ZG2B        |
| Snaga                                      | 128 kW           |
| Broj obrtaja                               | 2000 r/min       |
| Velicina guma                              | 23.1-26-12PR     |
| Kapacitet rezervoara nafte                 | 256 L            |
| Kapacitet ulja u hidraulicnom sistemu      | 200 L            |
| Kapacitet ulja u upravljackim mostovima    | 24 L             |
| Kapacitet ulja u pretvaracu i menjacu      | 10 L             |